



CERBERUS SERIES

# CRB 200

Çift Ayaklı Paslanmaz Turnike



**Kasa :** AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.

**Kol :** Alüminyum Eloksallı ve Termikli

**Çalışma :** her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

**Fonksiyonlar :** Geçiş bilgisi ( A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc ). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.

**Acil Durum :** Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. ( NC )

**Güç Kaynağı :** 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

**Güç Tüketimi :** Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

**Çalışma Isısı :** -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

**Geçiş Hızı :** Max. 26 Kişi / Dakika +-

**Geçiş Aralığı :** 45cm – 50cm

**Led Gösterge :** Her iki yöne standart

**Ağırlık :** ~28 kg

**Güvenlik Seviyesi :** Caydırıcı

**Kullanım Alanları :** İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

**Opsiyonlar :** Üst cam kapak ( Görsel Baskı ), okuyucu aparatları, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

**Body :** AISI 304 quality stainless, external environment resistant.

**Arms :** Aluminum Anodized and Thermic

**Operation:** Adjustable in both directions, manual driving.

**Functions:** Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.

**Emergency situation:** Fire alarm system turns the arms to idle ( NC )

**Power Supply:** 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

**Power Consumption:** 3,7W in transitions, 4W on hold

**Operating Temperature:** -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

**Passage Speed:** Max. 26 People / Minutes + -

**Passage Weight:** 45cm -50cm

**Led Display:** Standard in both directions

**Weight:** ~ 28 kg

**Security Level :** Deterrent.

**Areas of Use :** Suitable for indoor and outdoor use.

**Options:** Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.

Teknik Çizim:

